



PRIMACEM GRIP

Promotore di adesione con inerti



Primer promotore di adesione universale pronto all'uso, per uso interiore e esteriore, privo di emissioni di sostanze organiche volatili, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e inerti di natura silicea.

Caratteristiche

- Rende la superficie ruvida assicurando un' eccellente aderenza su supporti lisci o di bassa assorbenza.
- Si utilizza per l'applicazione di microcemento, intonaci, per la collocazione di piastrelle su supporti di calcestruzzo, ceramica, pistrelle...
- Applicabile con rullo o con pennello in un'unica mano
- Il prodotto è fornito pronto all'uso.

Rendimento

0.25 l/m², a seconda della porosità del supporto.

Dati tecnici

Tipo de polimero: Acrilico
Aspetto: Liquido lattiginoso granulato
PH: Tra 7.5 e 9
Densità apparente: 1,5 ± 0,05 g/cm³
Asciugatura al tatto: 3/4 h, a seconda dello spessore applicato e delle condizioni ambientali.

Applicazione



Il supporto deve essere asciutto, pulito e consolidato, privo di grassi o di olii. Agitare bene il contenitore prima di utilizzarlo e applicare Primacem GRIP sulla superficie mediante pennello o rullo. A seconda delle condizioni ambientali e del grado di assorbenza del supporto, si può procedere all' applicazione dell'intonaco dopo 15 - 30 minuti.

Precauzioni speciali

In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua per 15 minuti.
In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.

Non ingerire. In caso di ingestione, non provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.

Si raccomanda di rispettare le seguenti misure:

- Buona ventilazione.
- Occhiali di protezione per evitare gli schizzi.
- Guanti di gomma.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente. Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi chiudere il coperchio dopo ogni uso.

La temperatura di applicazione deve essere compresa fra 10° e 30°C.

Questo prodotto non è tossico, pericoloso o infiammabile in condizioni normali di manipolazione.

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza nociva che debba prevedere, secondo la vigente normativa, misure aggiuntive a quelle previste in etichetta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Presentazione

Disponibile in contenitori da 5 kg.

Pulizia degli strumenti

Gli strumenti vanno lavati con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

Conservazione

Deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalle intemperie sempre a temperature tra 10°C e 30°C. in un posto ben secco ed aerato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 1 anno dalla data di produzione, se correttamente conservato.



TT TOPCIMENT

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza istruzioni scritte sulla sua manipolazione. È sempre responsabilità dell'utente adottare le misure appropriate al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

Ultima edizione: Giugno 2017