



topciment.com

# EMOTTION



## EMOTTION Fliesenfarbe

**EMOTTION ist eine Fliesenfarbe für die einfache Renovierung von Innenräumen.**

**Wasserbasierte Farbe mit außergewöhnlicher Leistung für ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Produkt. Entwickelt als Renovierungsbeschichtung für Keramik, Fliesen, Steinzeug, Mosaik, etc.**

**Es bietet auch gute chemische Beständigkeiten und ist für die Verwendung in Badezimmern geeignet.**

**Erhältlich in 11 Farben mit einem seidenmatten Finish.**

### Eigenschaften

- Besonders empfohlen für die einfache Renovierung.
- Gute Wasserbeständigkeit.
- Haftet ohne Grundierung auf Zweifachbrandkeramik, Einfachbrandkeramik, Porzellanfliesen, Mosaik und Fliesen. Gebrauchsfertiges Produkt. Vor Gebrauch gut umrühren.
- Schnelltrocknend.
- Einfache Anwendung.

### Verwendungen und Anwendungsbereiche

Farbe für Fliesen zur Renovierung mit dekorativem Finish.

Ideal für die Anwendung auf Porzellanfliesen wie Steingut, Fliesen, Mosaik, etc.

### Leistung

Allgemein:

- 0,15 L/m<sup>2</sup> (2 Anstriche)

### Technische Daten

- Farbe: 11 verfügbare Farben
- Finish: Satiniert
- Persoz-Härte (s): 150 ± 5
- Dichte: 1,18 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup>
- Gitterhaftschnitt (UNE EN ISO 2409): Klasse 1
- Viskosität (H2 bei 20 U/min): 3500 ± 1000 mPa·s
- Anwendungstemperatur über 10 °C
- Berührungstrocknung: 30 Minuten
- Überstreichbar: 8 Stunden
- Trocknung: 24 Stunden
- Aushärtung: 7 Tage, um maximale Leistungen zu erreichen

## Chemische Beständigkeiten

Trockenzeit bei anwendung 7 tage  
Chemische kontaktbeständigkeit von 2 stunden

Muster Emottion	
Wasser	5
Seife	5
Bleiche	5
Öl	5
Essig	5
Wein	3
Ammoniak	5
Alkohol	4

## Eigenschaften

- Wasserbasiertes Produkt
- Feststoffe: 43 ± 2%

## Vorbereitung der Unterstüztung

Vor dem Anstrich muss der Untergrund ordnungsgemäß vorbereitet werden. Es muss trocken, sauber und frei von Staub, Fett und Schmutz. Für die Tiefenreinigung empfehlen wir unser Reinigungsmittel Ecoclean Basic.

Wenn es zuvor lackiert oder gestrichen wurde, prüfen Sie, ob es in gutem Zustand und gut haftend ist.

Ist dies nicht der Fall, empfiehlt es sich, die vorherige Beschichtung zu entfernen. Dies kann durch Abschleifen oder Abbeizen geschehen, um sicherzustellen, dass die Oberfläche in gutem Zustand ist. Wenn eine Reparatur erforderlich ist, Verfestigung oder Abdichtung von Fugen, vor dem Auftragen von Emottion.

Wenn die ursprüngliche Beschichtung in gutem Zustand ist, kann an einer unauffälligen Stelle eine erste Verträglichkeitsprüfung mit dem Untergrund durchgeführt werden.

## Anwendung

Vor dem Auftragen von EMOTTION überprüfen Sie, ob die Oberfläche trocken, fettfrei und staubfrei ist.

- Produkt vor Gebrauch gut umrühren.
- Mit einem Pinsel oder einer kurzflorigen Velourex- oder Mikrofaserrolle auftragen.
- Die Anwendung sollte bei Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 30°C erfolgen.
- Eine Schicht auftragen und 8 Stunden warten, um die zweite Schicht aufzutragen. Falls die Abdeckung nicht korrekt ist, eine dritte Schicht auftragen.

Lassen Sie es mindestens 7 Tage trocknen, bevor Sie es in Gebrauch nehmen, um optimale Leistungen zu erzielen.

## Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Für die Reinigung und Pflege von mit EMOTTION lackierten Oberflächen empfehlen wir neutrale Seifen und Reinigungsmittel oder unser Ecoclean Basic 1:10 verdünnt mit neutralen Seifen und Reinigungsmitteln oder unser Ecoclean Basic 1:10 verdünnt mit Wasser, nicht scheuernden Tüchern und Wasser, nicht scheuernden Tüchern.

Nicht brennbares Produkt. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife waschen. Niemals Lösungsmittel oder Verdünner verwenden. Nicht verschlucken. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Die folgenden Maßnahmen werden empfohlen:

- Gute Belüftung.
- Verwendung einer chemikalienabsorbierenden Maske.
- Schutzbrille, um Spritzer zu vermeiden.
- Gummihandschuhe.

Leere Behälter müssen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Um zu verhindern, dass das Produkt austrocknet oder eindickt, schließen Sie den Deckel nach jedem Gebrauch.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Verpackung

Es ist in 2,5-Liter-Behältern verfügbar.

## Reinigung der Werkzeuge

Die Werkzeuge werden sofort nach Gebrauch mit Wasser abgewaschen.

## Lagerungsbedingungen

Das Produkt sollte in der verschlossenen Originalverpackung und vor Witterungseinflüssen geschützt bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C an einem trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden. Temperaturen zwischen 10°C und 30°C, an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Die Haltbarkeitsdauer beträgt 1 Jahr ab dem Herstellungsdatum, bei ordnungsgemäßer Lagerung.



.Das Produkt darf nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwendet werden, ohne dass zuvor zunächst eine schriftliche Unterweisung im Umgang mit dem Gerät. Es liegt immer in der Verantwortung des Nutzers, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. die in den Rechtsvorschriften festgelegten Anforderungen. Die Sicherheitsdatenblätter des Produkts stehen dem Fachmann zur Verfügung.

Letzte Ausgabe: Januar 2024