



# PRIMACEM®



## PRIMACEM® FLEX

Imprimación; puente de unión entre morteros

**Primacem® Flex es una imprimación que se utiliza como puente de unión entre morteros nuevos y viejos, así como mejora de propiedades de adhesión de todo tipo de morteros.**

### Propiedades

- Mejora la adhesión entre morteros.
- Fácil aplicación, producto listo al uso.

### Rendimiento

Su rendimiento es de 10-12 m<sup>2</sup>/L

### Información técnica

PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	MÉTODO
Naturaleza	Estireno-Butadieno		
Aspecto	Líquido Blanco lechoso		
Contenido no volátiles	34-35	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Densidad	1,02±0,05	g/cm <sup>3</sup>	UNE-EN ISO 2811-1

### Preparación del soporte y aplicación

Los soportes deberán estar limpios y exentos de grasa, aceites, óxidos, restos de pintura y partes sueltas o mal adheridas. Aplicar sobre la superficie mediante brocha, cepillo o pulverizador. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme y evitando dejar capas de mucho espesor. Dejar secar hasta el "tacking" para la aplicación del mortero. La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 5 -30° C, sin viento excesivo, y la temperatura del soporte debe estar entre 5 -25° C.

### Precauciones especiales

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase. Para más información consultar la hoja de seguridad del producto. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese, cerrar la tapa después de cada uso.

### Presentación

Se presenta en envases de 5 y 25L.

## Limpieza de herramientas

---

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.

## Condiciones de almacenamiento

---

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Mayo 2024