

# PRIMACEM ABS

Promotore di aderenza: superfici assorbenti



Primacem ABS è una dispersione acquosa di polimeri acrilici, utilizzata come promotore di aderenza tra superfici assorbenti e il Microcemento Topciment.

## Caratteristiche

- Promotore di aderenza per supporti assorbenti.
- Applicabile con rullo o con pennello in una mano.
- A base d'acqua, non infiammabile.
- Privo di plastificanti, solventi, ammoniaca e senza emulsionanti.
- Il prodotto viene fornito pronto per l'uso.

## Rendimento

1 mano: 0,10 l/m<sup>2</sup>

## Dati tecnici

- Dispersione acrilica a base acqua
- Liquido bianco lattiginoso
- Solidi: 10,7 %
- PH tra 8 e 9
- Viscosità 10-11 s (Copa Ford 4)
- Densità a 20°C: 1,01 ± 0,01 g/ml
- Temperatura di applicazione da 5°C a 35°C
- Seccato al tatto in 30 minuti

## Applicazione

Il supporto deve essere asciutto, pulito e solido, privo di grasso o di olio. Bisognerà aspettare almeno 30 minuti e non più di 24 ore per poter applicare la prima mano di Microcemento.

## Precauzioni speciali

---

In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua per 15 minuti.  
In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.

Non ingerire. In caso di ingestione, non provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.

Si raccomanda di rispettare le seguenti misure:

- Buona ventilazione.
- Occhiali di protezione per evitare gli schizzi.
- Guanti di gomma.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente. Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi chiudere il coperchio dopo ogni uso.

La temperatura di applicazione deve essere compresa fra 10°C e 30°C.

Questo prodotto non è tossico, pericoloso o infiammabile in condizioni normali di manipolazione.

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza nociva che debba prevedere, secondo la vigente normativa, misure aggiuntive a quelle previste in etichetta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Presentazione

---

Il prodotto è disponibile in contenitori di plastica da 5 litri.

## Pulizia degli strumenti

---

Gli strumenti vanno lavati con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

## Conservazione

---

Deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalle intemperie sempre a temperature tra 10°C e 30°C. in un posto ben secco ed aerato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 1 anno dalla data di produzione, se correttamente conservato.



**TT** TOPCIMENT

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza istruzioni scritte sulla sua manipolazione. È sempre responsabilità dell'utente adottare le misure appropriate al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

Ultima edizione: luglio 2018