topciment.com

PRIMACEM®

PRIMACEM® JOINT
Stucco riempitivo e lisciante

Primacem® Joint è uno stucco riempitivo e lisciante in pasta per l'applicazione manuale in interni ed esterni. Il prodotto è adatto per il riempimento delle fughe delle piastrelle in cucina e in bagno.

Proprietà

- Elevata adesione su un'ampia varietà di substrati: piastrelle, ceramica, intonaco, cartongesso, calcestruzzo, mattoni, pietra, malta, superfici verniciate, ecc.
- Buona resistenza all'acqua e all'umidità ambientale.
- Mantiene la flessibilità dopo l'asciugatura.
- Facile da applicare e da carteggiare

Prestazioni

- Consumo come lisciato: 0,9 kg/m²/mm circa.
- Applicato sulle fughe delle piastrelle: 0,24 kg/m²/mm circa.

Informazioni tecniche

PROPRIETÀ	ESPECIFICACIÓN	UNITÀ	METODO
Caratteristiche	Masilla Acrílica		
Colore	Blanco crema		
Contenuto non volatile	83-85	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Densità	1,6±0,1	g/cm³	UNE-EN ISO 2811-1
Spessore dell'applicazione	Fino a 4 mm per passata		
Tempo di asciugatura al tatto	5-6	Orario	
Tempo di asciugatura completo	8-10	Orario	

Preparazione e applicazione del substrato

- Prima di applicare Primacem® Joint, è fondamentale verificare che il supporto sia stabile e completamente pulito.
- Mescolare il contenuto prima dell'uso. Materiale di applicazione: spatola o cazzuola. Spessore massimo di applicazione fino a 4 mm per mano.
- Non applicare a temperature inferiori a 10°C e superiori a 35°C e con umidità superiore all'80%.
- Non applicare su superfici riscaldate o alla luce diretta del sole.
- Non applicare su substrati soggetti a umidità permanente. Questo prodotto non è adatto per rivestire superfici che devono essere successivamente verniciate.
- A seconda delle condizioni ambientali e della ventilazione dello spazio di lavoro, sarà necessario far trascorrere 12 - 24 ore prima di applicare il microcemento Topciment®.

Precauzioni speciali

È essenziale seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del contenitore. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.
I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo la normativa vigente. Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi, chiudere il coperchio dopo ogni utilizzo.

Presentazione

Viene presentato in confezioni da 1,5 kg.

Pulizia degli strumenti

Gli strumenti vengono lavati con acqua subito dopo l'uso.

Condizioni di conservazione

Il prodotto deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalle intemperie a temperature comprese tra 10ºC e 30ºC, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. La durata di conservazione è 1 anno dalla data di produzione, se conservato correttamente.

topciment.com

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza aver prima ricevuto istruzioni scritte sul suo utilizzo. È sempre responsabilità dell'utente prendere le misure appropriate per conformarsi ai requisiti legislativi. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione dei professionisti.

Ultima edizione: maggio 2024