



PRIMACEM®



PRIMACEM® JOINT

Szpachlówka wypełniająca i wygładzająca

Primacem® Joint to szpachlówka wypełniająca i wygładzająca w formie pasty do ręcznego nakładania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt nadaje się do wypełniania spoin płytek w kuchniach i łazienkach.

Właściwości

- Wysoka przyczepność do szerokiej gamy podłoży: płytek, ceramiki, tynku, płyt gipsowo-kartonowych, betonu, cegieł, kamienia, zaprawy, powierzchni malowanych itp.
- Dobra odporność na wodę i wilgotność otoczenia.
- Zachowuje elastyczność po wyschnięciu.
- Łatwy do nakładania i szlifowania

Wydajność

- Zużycie po wygładzeniu: ok. 0,9 kg/m²/mm.
- Stosowany na połączeniach płytek: 0,24 kg/m²/mm ok.

Informacje techniczne

WŁAŚCIWOŚCI	ESPECIFICACIÓN	UNIT	MÉTODO
Cechy	Masilla Acrílica		
Kolor	Blanco crema		
Zawartość nieulotna	83-85	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Gęstość	1,6±0,1	g/cm ³	UNE-EN ISO 2811-1
Grubość aplikacji	Do 4 mm na przejście		
Czas schnięcia na dotyk	5-6	Godziny	
Całkowity czas schnięcia	8-10	Godziny	

Przygotowanie i zastosowanie podłoża

- Przed nałożeniem Primacem® Joint należy sprawdzić, czy podłoże jest stabilne i całkowicie czyste.
- Wymieszać zawartość przed użyciem. Materiał do aplikacji: szpachelka lub kielnia. Maksymalna grubość aplikacji do 4 mm na warstwę.
- Nie stosować w temperaturach poniżej 10°C i powyżej 35°C oraz wilgotności powyżej 80%.
- Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie stosować na podłożach narażonych na stałe działanie wilgoci. Ten produkt nie nadaje się do powlekania powierzchni, które mają być następnie malowane.
- W zależności od warunków środowiskowych i wentylacji przestrzeni roboczej, przed

- nałożeniem mikrocementu Topciment® konieczne będzie odczekanie od 12 do 24 godzin.

Specjalne środki ostrożności

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanych na etykiecie pojemnika. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu. Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby zapobiec wysychaniu lub gęstnieniu produktu, należy zamykać pokrywę po każdym użyciu.

Prezentacja

Prezentowany jest w opakowaniach o wadze 1,5 kg.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia są myte wodą natychmiast po użyciu.

Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu i chronić przed warunkami atmosferycznymi w temperaturze od 10°C do 30°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Okres trwałości wynosi 1 rok od daty produkcji, przy prawidłowym przechowywaniu.



Produkt nie może być używany do celów innych niż określone, bez uprzedniego uzyskania pisemnych instrukcji dotyczących jego obsługi. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymogów prawnych. Karty charakterystyki produktu są dostępne dla profesjonalistów.

ostatnia edycja: maj 2024 r