

PRIMACEM PLUS

Hechting promotor: laag absorberende oppervlakken



Primacem Plus: polymeer waterige dispersie acryl, werkzaam als promotor van de hechting tussen laag absorberende oppervlakken en Topciment Microcemento.

Omschrijving

- Promotor van de hechting voor laag absorberende ondergrond.
- Aan te brengen met kwast of roller in één enkele laag.
- Op waterbasis, niet ontvlambaar.
- Vrij van weekmakers, oplosmiddelen, ammoniak en vrij van emulgatoren.
- Het product wordt gebruiksklaar geleverd.

Rendement

1 laag: 0,09 l/m²

Technische data

- Watergebaseerde acrylaat dispersie
- Melkachtige vloeistof
- Solide: 34,6 %
- PH tussen 8 en 9
- Viscositeit 12-13 s (Copa Ford 4)
- Dichtheid bij 20°C: 1,05 ± 0,01 g/ml
- Aanbrengen bij temperaturen van 5°C tot 35°C
- Hand droog na 30 minuten

Toepassing

De ondergrond moet droog, schoon, vast en vetvrij zijn.
Minimaal 30 minuten maar niet meer dan 24 uur wachten voor de eerste laag Microcemento wordt aangebracht.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen.

Na aanraking met de huid wassen met water en zeep.

Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie.
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen.
- Rubberen handschoenen.

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.

Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt na ieder gebruik afsluiten.

Gewenste temperatuur voor verwerken van Primacem Plus is tussen de 10°C en 30°C.

Dit product is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale omstandigheden van manipulatie. Dit product bevat geen schadelijke stoffen, onder de huidige wetgeving en er is dus geen reden om etikettering te passen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakking van 5 liter.

Reinigen van gereedschappen

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid

Primacem Plus moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. Het is 12 maanden houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.



TT TOPCIMENT

Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Oktober 2017